

Số : 87 E /QĐ-DKĐP

TP. Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Công bố tiêu chuẩn cơ sở dầu DIESEL 0.05S (DO 0.05S)

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG PHƯƠNG

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đông Phương số: 0310529019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/12/2010, thay đổi lần thứ 20 ngày 06/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương;
- Căn cứ vào năng lực sản xuất của Nhà máy Sản xuất Dầu khí Đông Phương;
- Xét đề nghị của Phòng kiểm soát chất lượng Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay công bố tiêu chuẩn cơ sở dầu **DIESEL 0.05S (DO 0.05S)**  
(Bảng tiêu chuẩn TCCS 04/SP đính kèm quyết định này)

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**Điều 3:** Nhà máy Sản xuất Dầu khí Đông Phương, Phòng kiểm soát chất lượng, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kế toán và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận.

- Như điều 3
- Lưu VT, HCNS (2b)



Khuong Trung Thủy



**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**  
**DẦU DIESEL 0.05S (DO 0.05S)**

Mã số: TCCS-04/SP

Ngày ban hành: 01/07/2020

Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

Trang: 1/3

### 1. MỤC ĐÍCH

Tiêu chuẩn TCCS 04/SP được Tổng Giám Đốc Công ty phê duyệt và công bố ban hành theo quyết định số: 87E/QĐ-DKĐP, ngày 01 tháng 07 năm 2020

Tiêu chuẩn này có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

### 2. PHẠM VI

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định các mức giới hạn đối với các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho dầu Diesel 0.05S do nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương cung cấp, được sử dụng chủ yếu làm nhiên liệu động cơ đốt trong

### 3. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT


TCCS: tiêu chuẩn cơ sở; TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam

### 4. YÊU CẦU KỸ THUẬT

*Các chỉ tiêu chất lượng của DO được quy định trong bảng 1*

**Bảng 1- Chỉ tiêu chất lượng của Dầu Diesel 0.05S (DO0.05S)**

Stt	Tên chỉ tiêu	Loại			Phương pháp thử
		Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	
1	Khối lượng riêng ở 15 °C, kg/lít	Báo cáo	Báo cáo	Báo cáo	TCVN 6594:2000 (ASTM D1298)
2	Chỉ số xêtan	46	48	50	TCVN 3180 ASTM D 4737
3	Nhiệt độ cất tại 90% thể tích thu hồi, °C, max	360	360	355	ASTM D86
4	Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max	500	350	50	TCVN 6701 ASTM D 2622

	<b>TIÊU CHUẨN CƠ SỞ</b> <b>DẦU DIESEL 0.05S (DO 0.05S)</b>				Mã số: TCCS-04/SP
					Ngày ban hành: 01/07/2020
					Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
					Trang: 2/3
5	Điểm chớp cháy cốc kín, °C min	55	55	55	TCVN 2693 ASTM D 93
6	Độ nhớt động học tại 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	TCVN 3171 ASTM D 445
7	Điểm đông đặc, °C, max	+ 6	+ 6	+ 6	TCVN 3753 ASTM D 97
10	Hàm lượng nước, mg/kg, max	200	200	200	TCVN 3182 ASTM D 6304
11	Hàm lượng chất thơm đa vòng, % khối lượng, max	-	11	11	ASTM D5186; ASTM D 6591
12	Ngoại quan	Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất			TCVN 7759 ASTM D 4176

## 5. Phương pháp thử


5.1. Lấy mẫu thử: theo TCVN 6777 ( ASTM D4057)

5.2. Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu Dầu Diesel 0.05S được quy định trong bảng 1.

## 6. Đóng, rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 3891 đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản các sản phẩm dầu mỏ.

- Vận chuyển bằng các đường ống dẫn chính, các phương tiện vận tải thủy, tàu hoả và ô tô phải đảm bảo giữ gìn chất lượng và số lượng.
- Cho phép bơm chuyển tiếp trong các đường ống dẫn chính bằng cách tiếp xúc trực tiếp hoặc sử dụng các vật ngăn cách.
- Tất cả các toa xitec, ô tô xitec, toa tàu hoả, tàu và xà lan vận chuyển phải do nơi giao hàng niêm phong chì.

	<b>TIÊU CHUẨN CƠ SỞ</b> <b>DẦU DIESEL 0.05S (DO 0.05S)</b>	Mã số: TCCS-04/SP
		Ngày ban hành: 01/07/2020
		Lần ban hành/sửa đổi: 01/00
		Trang: 3/3

**7. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP**

Tên thường gọi của sản phẩm: DO 0.05S  
 Tên thương mại: Dầu Diesel 0.05S  
 Thành phần: Hỗn hợp Hydrocarbon phân đoạn sôi 140– 380 °C  
 Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:  
 Công ty CP Dầu khí Đông Phương  
 Điện thoại: (+84) 292 3917 609 Fax: (+84) 292 3917 601  
 Địa chỉ: Khu CN Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ

